

# ! Portainer Stack: Environment Variables

Wenn in Docker Portainer ein Stack erstellt und darin Umgebungsvariablen geladen werden sollen, muss im docker-compose die .env Datei als 'stack.env' angegeben werden:

```
volumes:
  - ...
  - ...
env_file:
  - stack.env
ports:
  - ...
```

The screenshot shows the Portainer interface for configuring a stack. The 'env\_file' field in the docker-compose.yml is circled in red. Below, the 'Environment variables' section is also circled in red, showing a table of variables.

name	value
PG_PASS	2jvp8ctOdkm2pK8LILD
AUTHENTIK_SECRET_KEY	*hxHHNgxfEuLzI4VoYK
AUTHENTIK_ERROR_REPORTING_ENABLED	true
AUTHENTIK_EMAIL_HOST	smtp.world4you.com
AUTHENTIK_EMAIL_PORT	587

Dabei ist egal, ob die Variablen aus einer .env geladen, im Advanced Mode oder wie auf dem Screenshot im Simple Modus ausgefüllt wurden.

Zusatzinfo: Der Doppelpunkt gefolgt vom Minus im docker-compose.yml

```
"${COMPOSE_PORT_HTTP:-9000}:9000"
```

gibt den Standardwert an, falls die angegebene env-var nicht gefunden wurde.

Revision #4

Created 2024-07-04 20:12:52 UTC

Updated 2024-10-29 21:39:04 UTC